

Erläuterungen zu den Preislisten

Explications concernant les listes de prix

1. Material

Schmidlin-Rohre und Formstücke können in folgenden Materialien geliefert werden:

- sendzimirverzinktes Stahlblech
- Aluminium
- Cr-Ni-Stahl 1.4301 [V2A]
- Cr-Ni-Stahl 1.4404 [V4A]
- andere auf Anfrage

Alle Preise beziehen sich – wo nicht anders erwähnt – auf eine sendzimirverzinkte Ausführung exkl. MWSt.

2. Ausführungen

a) Schmidlin-Rohre können in folgenden Durchmessern hergestellt werden:

Fett:

Empfohlene Durchmesser nach SN EN 1506:2007

80							
100	125	150	160	180			
200	224	250		280			
300	315	325	350	355	375		
400	425	450	475				
500	550	560					
600	630	650					
700	710	750					
800	850						
900	950						
1000	1050	1100	1120	1150	1200	1250	1300
1400	1450	1500	1600	1700	1800		
2000	2200						

- b) Edelmetall-Rohre werden in anderen Bandbreiten als 137 mm hergestellt
- c) Normlängen: 3 m
Rohre länger als 6 m auf Anfrage
- d) Für Spezial-Anlagen, z. B. Labors, Reinräume, Spitäler usw., können weitergehende Forderungen in Bezug auf Dichtheit (z. B. Klasse Da) und Druck erfüllt werden. Preise auf Anfrage
- e) Mit * gekennzeichnete Artikel sind in Affoltern a. A. am Lager. Andere Standorte auf Anfrage

3. Verbindungen



Safeair (mit Lippendichtung)



Rohrflansch



Steckverbindung

Alle Formstücke ohne Flansch werden in die Rohre gesteckt. Die aufgeführten Nennweiten beziehen sich auf Lichtmasse der Rohre.

4. Spezial-Ausführungen

Sämtliche nicht im Preisbuch enthaltenen Formstücke fertigen wir nach Ihren Zeichnungen.

Preise auf Anfrage

1. Matériel

Les tubes et pièces de forme Schmidlin peuvent être livrées en divers matériaux:

- tôle galvanisée sendzimir
- Aluminium
- Inox 1.4301 [V2A]
- Inox 1.4404 [V4A]
- autres sur demande

Tous les prix sont calculés – sauf avis contraire – sur la base d'une exécution en tôle galvanisée sendzimir excl. TVA.

2. Exécution

a) Les tubes Schmidlin sont fabriqués dans les diamètres suivants:

Gras:

Diamètres recommandés selon SN EN 1506:2007

- b) Les tubes en métaux précieux sont fabriqués en autre largeur de bande que 137 mm
- c) Longueurs standards: 3 m
Longueur supérieure à 6 m sur demande
- d) Les installations spéciales, par exemple des laboratoires, chambres blanches, hôpitaux etc., ont parfois des exigences supérieures d'étanchéité (par exemple classe Da) et de pression. Prix sur demande
- e) Les articles marqués avec * sont en stock à Affoltern a. A. Autres postes sur demande

3. Exécutions spéciales



Safeair (avec joints d'étanchéité)



Bride de tuyau



sans joints d'étanchéité

Toutes les pièces forme sans bride sont emboîtées dans les tubes. Les diamètres mentionnés se réfèrent au gabarit du tube.

4. Exécutions spéciales

Toutes les pièces de forme non indiquées dans notre liste de prix peuvent être fabriquées selon vos plans.

Prix sur demande