

Flexible Rohre

Tubes flexibles

Aluflex-Rohr


Tube en aluflex



Reinaluminium
DIN 4102-AN
Aluminium pur
DIN 4102-AN

Aluflex-Schlauch hochflexibel

Tube en aluflex ultraflexible



3 Lagen Aluminium,
1 Lage Polyester
3 couches Aluminium,
1 couche Polyester

Aluflex-Schlauch hochflexibel

Tube en aluflex ultraflexible



Innen: 3 Lagen Aluminium
und 1 Lage Polyester
Aussen: schwarze
Co-Polymer-Hülle
Intérieur: 3 couches d'aluminium
et 1 couche de polyester Extérieur:
gaine copolymère noire

Code

010
AR

019
ARH

019.5
ARHP

	Preise netto prix net			
	3 m			
Ø d mm			10 m	10 m
80	12.60*		31.00*	44.00*
100	15.80*		31.00*	44.00*
125	20.50*		38.00*	50.00*
150	23.60*		45.00*	61.00*
160	25.20*		49.00*	66.00*
180	28.40*		59.00*	74.00*
200	31.50*		66.00*	80.00*
224	37.80*		75.00*	91.00*
250	44.10*		84.00*	100.00*
280	47.30*		109.00*	121.00*
300	52.50*		109.00*	121.00*
315	54.60*		114.00*	136.00*
355	78.80*		128.00*	162.00*
400	89.30*		147.00*	186.00
450			173.00*	211.00
500			200.00*	233.00

Temperaturbereich Limites de température	-30 °C bis + 250 °C -30 °C jusqu'à + 250 °C		-30 °C bis + 250 °C -30 °C jusqu'à + 250 °C	-30 °C bis + 140 °C -30 °C jusqu'à + 140 °C
Luftgeschwindigkeit Vitesse de l'air	25 m/s 25 m/s		30 m/s 30 m/s	30 m/s 30 m/s
Betriebsdruck Pression d'exploitation	10 000 Pa 10 000 Pa		3000 Pa 3000 Pa	3000 Pa 3000 Pa
Brandkennziffer Indice d'incendie	- -		6q.3 6q.3	5.2 5.2

Preise in CHF, exkl. MWSt. Prix en CHF, exkl. TVA.

* Lagerartikel * En stock

Aluflex-Rohre werden nur in 3 m-Einheiten, Aluflex-Schläuche hochflexibel nur in 10 m-Einheiten geliefert, komprimiert auf ~0.8 m.
Les tuyaux en aluflex seront seulement livrés en unité de 3 m, les tuyaux en aluflex ultraflexibles en unité de 3 m, comprimé sur ~0.8 m.

Flexible Rohre

Tubes flexibles

Aluflex-Schlauch hochflexibel, wärmeisolierend
Tuyau de ventilation hautement flexible avec isolation thermique



Innen: 3 Lagen Aluminium und 1 Lage Polyester
Aussen: Glasfaserisolation Aluminium pur DIN 4102-AN
Mit verstärkter reissfester Aluminiumhülle
Intérieur: 3 couches d'aluminium et 1 couche de polyester
Extérieur: isolation en fibre de verre. Gaine aluminium renforcée

Aluflex-Schlauch hochflexibel, schall- und wärmeisolierend
Tuyau de ventilation hautement flexible avec isolation acoustique et thermique



Innen: 3 Lagen Aluminium und 1 Lage Polyester perforiert
Aussen: Glasfaserisolation. Mit verstärkter reissfester Aluminiumhülle Schutzfolie zwischen Innenschlauch und Isolation
Intérieur: 3 couches d'alu et 1 couche de polyester, perforé
Extérieur: isolation en fibre de verre. Gaine aluminium renforcée

Code	019.1 ARHI	019.2 ARHI	019.3 ARHS	019.4 ARHS
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Ø d mm	Preise netto prix net			
	Isolation 25 mm 10m	Isolation 50 mm 7.5m	Isolation 25 mm 10m	Isolation 50 mm 7.5m
80	72.00	142.00	78.00	154.00
100	84.00	142.00	87.00	154.00
125	94.00	162.00	99.00	176.00
150	113.00	187.00	118.00	203.00
160	116.00	197.00	123.00	215.00
180	136.00	221.00	143.00	239.00
200	146.00	239.00	153.00	258.00
224	164.00	266.00	187.00	287.00
250	179.00	293.00	188.00	318.00
280	221.00	346.00	231.00	377.00
300	222.00	346.00	232.00	377.00
315	227.00	352.00	260.00	393.00
355	234.00	418.00	285.00	437.00
400	318.00	520.00	348.00	598.00
450	392.00	602.00	402.00	693.00
500	449.00	654.00	436.00	781.00
560	343.00	811.00	630.00	1094.00

Temperaturbereich Limites de température	-30 °C bis + 140 °C -30 °C jusqu'à + 140 °C	-30 °C bis + 140 °C -30 °C jusqu'à + 140 °C
Luftgeschwindigkeit Vitesse de l'air	30 m/s 30 m/s	30 m/s 30 m/s
Betriebsdruck Pression d'exploitation	3000 Pa 3000 Pa	3000 Pa 3000 Pa
Brandkennziffer Indice d'incendie	5.3 5.3	5.2 5.2

Preise in CHF, exkl. MWSt. Prix en CHF, exkl. TVA.


* Lagerartikel * En stock

Aluflex-Schläuche hochflexibel isoliert werden nur in 10 m- bez. 7.5 m-Einheiten geliefert, komprimiert auf 1.2 m, in Einzelkarton verpackt.
Les tuyaux en aluflex ultraflexibles seront seulement livrés en unité de 10 m ou 7.5 m, comprimé sur 1.2 m, emballé séparément dans un carton.

Flexible Rohre – Zubehöre

Tubes flexibles – Accessoires

Flexibles Kunststoffrohr
Tube flexible en PE




Innen glatt, aussen gewellt,
ringsteif
Intérieur lisse, extérieur ondulé,
avec anneau de renfort, adapté
pour incorporer en dalle

Bogen 90° zu Rohr KSR
Coude pour tube flexible



Deckenauslass-Gehäuse
Logement de sortie de plafond



Code

710.1
KSR

710.7
BOKSR

710.8
DEA

	Preise netto prix net			
Ø d mm	m (50 m)	Stk. /pce	Stk. /pce Ø 100	Stk. /pce Ø 125
75/62	2.60*	14.90*	34.00*	34.00*
90/75	2.90*	14.90*	34.00*	34.00*
110/93	4.30*			57.00*

Temperaturbereich Limites de température	-10 °C bis +60 °C -10 °C jusqu'à +60 °C
Brandkennziffer Indice d'incendie	5.2 «schwer brennbar» 5.2 «difficilement inflammable»
Eigenschaft Propriété	Antistatisch Antistatique
Normlänge Longueur standard	50 m Rollen 50 m rouleaux
Normlänge Longueur standard	50 m Rollen 50 m rouleaux

Preise in CHF, exkl. MWSt. Prix en CHF, exkl. TVA. * Lagerartikel * En stock

Mindestrechnungslänge pro Dimension 50 m
Longueur min. de facturation par dimension 50 m

Flexible Rohre – Zubehöre

Tubes flexibles – Accessoires

**Verbindungs-
muffe
aus Kunststoff**
Manchon extérieur de
raccordement en PE




Dichtungsring
Rondelle de joint



**Enddeckel aus
Kunststoff**
Couvercle en PE



Kabelbinder
Câbles des fixation



Gleitmittel
Lubrifiant



295/4.8 mm
360/4.8 mm
540/9.0 mm

Code

710.2
KSM

710.3
KSD

710.4
KSK

710.5
KAB

710.6
GLM

Ø d mm	Preise netto prix net				
	Stk. /pce	Stk. /pce	Stk. /pce	100 Stk. /100 pce	Stk. /pce
5/62	3.70*	2.10*	1.20*	6.20* L=295	
90/75	4.00*	2.20*	1.90*	8.00* L=360	20.70*
110/93	4.90*	3.00*	2.30*	28.00* L=540	

Preise in CHF, exkl. MWSt. Prix en CHF, exkl. TVA.

* Lagerartikel * En stock