

Montagematerial

Matériel d'assemblage

Gewindestange Tige filetée						
Code	948.1 GWS-M 6		948.2 GWS-M 8		948.3 GWS-M 10	
Preis in CHF/Stk. Prix en CHF/pce	verzinkt galvanisé	1.4301 (V2A)	verzinkt galvanisé	1.4301 (V2A)	verzinkt galvanisé	1.4301 (V2A)
Länge mm Longueur mm	Preise netto prix net					
1000	1.50*	6.50	1.70*	10.30	3.30*	
2000	2.70*		2.30*	18.10	5.70*	42.50

Gewinderohr, Grundplatte Tige filetée, Plaque de fixation								
Code	948.5 GWR-1/2"		948.6 GWR-3/4"		948.7 GP-1/2"		948.8 GP-3/4"	
Preis in CHF/Stk. Prix en CHF/pce	verzinkt galvanisé	1.4404 (V4A)	verzinkt galvanisé	1.4404 (V4A)	verzinkt galvanisé	1.4404 (V4A)	verzinkt galvanisé	1.4404 (V4A)
Länge mm Longueur mm	Preise netto prix net							
1000	13.10*	80.10*	13.10*	92.60*				
2000	22.10*		26.80*					
Stück Pièce					1.90*	22.80*	2.00*	24.40*

Kaltschrumpfband, Gewebeband Bande d'étanchéité à froid; Ruban en tissu		
Code	962.1 KSB	962.2 GEB
Preis in CHF/Stk. Prix en CHF/pce	6 Rollen/Karton 6 rouleaux / carton	16 Rollen/Karton 16 rouleaux / carton
Farbe Couleur	grau gris	silver silver
Rollenlänge Longueur rouleau	15 lfm	50 lfm
Rollenbreite Largeur rouleau	50 mm	50 mm
Preis in CHF/Stk. Prix en CHF/pce	43.80*	17.30*
	Preise netto prix net	

Preise in CHF, exkl. MWSt. Prix en CHF, exkl. TVA.

* Lagerartikel * En stock

Spezifikation Kaltschrumpfband

- lösungsmittelfrei
- überstreichbar
- verarbeitbar: bis -15° C, ohne Vorwärmen
- Folie: Polyethylen
- Kleber: unvulkanisierter Butylkautschuk
- Gesamtdicke: 0.6 mm
- Reisswiderstand: < 30 N/cm
- Einsatzbereich: -60° C bis 75° C

Spécification bande d'étanchéité à froid

- sans solvant
- repeindre
- traitement jusqu'à: -15° C, sans réchauffeur
- Feuille: polyéthylène
- Colle: Colle caoutchouc butyl non-volcanisé
- Epaisseur total: 0.6 mm
- Résistance de déchirure: > 30 N/cm
- Domaine de fonctionnement: -60° C jusqu'à +75° C